Dekoral EMAKOL



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Сильно покривна олійно-алкідна емаль загального призначення, призначена для фарбування виробів з деревини, деревопохідних матеріалів, а також сталевих і чавунних елементів (після попереднього ґрунтування антикорозійним ґрунтом), що експлуатуються всередині та зовні приміщень (таких як вікна, двері, меблі, стінові панелі, огорожі тощо). Рекомендується для використання в житлових та громадських будівлях, у тому числі в закладах охорони здоров'я, освіти та виховання, а також у харчовій промисловості (без прямого контакту з харчовими продуктами).

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 років захисту*
- Відмінне покриття
- Стійкий колір
- Легке видалення плям і забруднень
- Дуже хороша адгезія до основи• Ґрунтоемаль — без ґрунту для дерев’яних поверхонь всередині приміщень
- Створює ідеально гладке покриття• Знижений вміст розчинників
- Дуже легке нанесення – достатньо 1 шару при реставраційному фарбуванні (тим самим кольором)• Висока покривна здатність (до 18 м²/л)* Для вертикальних поверхонь, без сильного сонячного освітлення, за умови нанесення на правильно підготовлену, незараженуі витриману деревину з відповідною вологістю, відповідно до рекомендацій виробника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	глянець: білий + 21 готовий колір матовий/мат: білий + 7 готових кольорів
В'язкість за Брукфілдом	1600-2500
Густина 20±;0.5°C, [г/см³]	1,00-1,20

НАНЕСЕННЯ

Кількість шарів	1 - 2 шари: білий, 1-3 шари: колір (залежно від кольору) | витрата до 18 м²/л при одному шарі на гладкій поверхні; витрата залежить від поглинальної здатності та шорсткості поверхні, а також від використовуваного інструменту
Час висихання одного шару при 23±;2°C, [год]	17 годин
Нанесення другого шару через 17 годин	після 17h
Спосіб нанесення	розпилення, пензель, валик
Рекомендовані інструменти від бренду Progold	валик Felt, валик Foam, пензель Premium MIX, плоский пензель 6550, пензель Oval, плоский пензель або інший якісний малярній інструмент
Розчинник	органічний розчинник

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- З поверхні, що підлягає фарбуванню, видаліть всі забруднення, нерівності, знежирте та висушіть.
- Дерев'яні та деревопохідні основи, що експлуатуються зовні (раніше не фарбовані), заґрунтуйте імпрегнатом Grunt R + марки Drewnochron. В якості грунтовки рекомендуємо використовувати GRUNT DO DREWNA марки Dekoral.
- Усередині приміщень емаль можна наносити безпосередньо на необроблену деревину у 2-3 шари.• Сталеві та чавунні поверхні, що експлуатуються зовні, заґрунтуйте АНТИКОРОЗІЙНОЮ ГРУНТІВКОЮ марки Dekoral.• Мінеральні штукатурки (нові) під ламперію заґрунтуйте лляним кандалем марки Drewnochron, а потім, для вирівнювання основи, GRUNT DO DREWNAмарки Dekoral.• При реставрації,старі покриття відшліфуйте наждачним папером і видаліть пил. Видаліть відшаровані та тріснуті покриття.

ФАРБУВАННЯ

- Перед використанням ретельно перемішайте виріб.
- При необхідності розбавте розчинником (в кількості не більше 2% об.) для фталевих виробів або для фталевих виробів загального призначення.
- Наносьте пензлем, валиком або розпилювачем.
- Для отримання довготривалого захисту та сильного покриття нанесіть 2-3 шари продукту. При реставраційному фарбуванні допускається 1 шар емалі.
- Нанесення наступного шару рекомендується через 17 годин.
- Фарбуйте при температурі від +5°C до +25°C і вологості повітря нижче 80%. Низька температура, завищена вологість повітря та нанесення товстого шару подовжують час висихання покриття.
- Кінцевий ефект залежить від стану поверхні, що фарбується, та її підготовки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:
- Після закінчення фарбування інструменти промийте розчинником для фталатних виробів або фталатних виробів загального призначення.
- Зберігайте виріб у щільно закритій тарі, подалі від джерел вогню та тепла, у закритих приміщеннях.

PG Deco Polska вул. Квідзинська 8
51-416 Вроцлав, Польща Телефон: +48 71 380 17 05
dekoral.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



Правила пожежної безпеки та техніки безпеки	Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки матеріалу.
Затвердження	Польська гігієнічна сертифікація
Вміст ЛОС	Граничний вміст ЛОС згідно з Директивою 2004/42/ЄС для цього продукту (кат. A/d): 300 г/л (2010). Продукт містить максимум 300 г/л.
Зберігання	Зберігати при температурі від 0°C до 30°C.
Термін придатності	36
Упаковка	0,2 L | 0,9 L | 2,5 L | 5,0 L | 10,0 L

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, була підготовлена на основі наших знань і була дійсна на дату видачі. PPG Deco Polska Sp. z o. o. іне несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним зберіганням, транспортуванням або застосуванням та використанням продукту. Інформація, що міститься в технічному паспорті, не повинна тлумачитися як гарантія якості продукту, що в ньому описаний. Компанія залишає за собою право вносити зміни до технічного паспорта без попереднього повідомлення.