Dekoral EMALIA DO KALORYFERÓW



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Емаль для радіаторів, призначена для захисного та декоративного фарбування сталевих, мідних та чавунних елементів, зокрема опалювальних систем. Стійка до температур до +100°C.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не жовтіє
- Швидко висихає — нанесення другого шару через 4 години
- Стійка до високих температур до +100 °C
- Має високу покривну здатність
- Не капає

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий
В'язкість за Брукфілдом	1000-2500
Густина 20±;0.5°C, [г/см³]	1,10-1,30

НАНЕСЕННЯ

Кількість шарів	2 шари | витрата до 12 м²/л - при одному шарі, залежно від кольору та поглинальної здатності основи
Час висихання одного шару при 23±;2°C, [год]	6 годин
Нанесення другого шару через 17 годин	після 4h
Спосіб нанесення	пензель, валик
Рекомендовані інструменти від бренду Progold	пензель для радіаторів, валик Flock або інший якісний малярній інструмент
Розчинник	водорозчинний

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

• Поверхню, призначену для фарбування, очистіть від забруднень, відшліфуйте, знежирте та висушіть.• Необроблені сталеві, чавунні та мідні поверхні захистіть АНТИКОРОЗІЙНОЮ ГРУНТІВКОЮ марки Dekoral.
• У разі реставраційного фарбування перед початком фарбування поверхню відшліфуйте дрібнозернистим наждачним папером.
• Для видалення жиру з фарбованої поверхні використовуйте воду з додаванням миючого засобу.• Стару, неміцно прилягаючу фарбу обов'язково видаліть, а оголені місця захистіть АНТИКОРОЗІЙНОЮ ГРУНТІВКОЮ марки Dekoral.• Поверхні та мідні трубки ретельно відшліфуйте дрібнозернистим наждачним папером до відкриття чистої основи.• Зварні шви та задирки згладьте сталевими щітками та захистіть АНТИКОРОЗІЙНОЮ ГРУНТІВКОЮ марки Dekoral.
• Всі елементи обов'язково знежирте.

ФАРБУВАННЯ

• Перед використанням ретельно перемішайте продукт.
• Наносьте безпосередньо на очищені поверхні.
• При необхідності розбавте водою в кількості не більше 2% від об'єму.
• Покриття набуває повних експлуатаційних властивостей через 72 години.
• Після закінчення фарбування інструменти промийте водою.

ВАЖЛИВО
• Фарбуйте завжди холодні радіатори при температурі навколишнього середовища від +10°C до +30°C.• Під час фарбування та після його закінчення приміщення перед використанням провітрюйте до зникнення характерного запаху.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Правила пожежної безпеки та техніки безпеки	Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки матеріалу.
Затвердження	Польська гігієнічна сертифікація
Вміст ЛОС	Граничний вміст ЛОС згідно з Директивою 2004/42/ЄС для цього продукту (кат. A/d): 140 г/л (2010). Продукт містить максимум 140 г/л.
Зберігання	Зберігати при температурі від 0°C до 30°C.
Термін придатності	36
Упаковка	0,75 L

PG Deco Polska вул. Квідзинська 8
51-416 Вроцлав, Польща Телефон: +48 71 380 17 05
dekoral.ua

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, була підготовлена на основі наших знань і була дійсна на дату видачі. PPG Deco Polska Sp. z o. o. іне несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним зберіганням, транспортуванням або застосуванням та використанням продукту. Інформація, що міститься в технічному паспорті, не повинна тлумачитися як гарантія якості продукту, що в ньому описаний. Компанія залишає за собою право вносити зміни до технічного паспорта без попереднього повідомлення.