Dekoral NA PLAMY



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ГРУНТ ДЛЯ ПЛЯМ призначений для покриття плям від водяних розводів, сажі, нікотину, жиру та інших харчових продуктів. Має характер ґрунтовки, що ізолює плями та зміцнює основу перед нанесенням внутрішніх фарб на стіни та стелі. Надовго захищає фарбове покриття від розвитку пліснявих грибків у приміщеннях, схильних до вологості, таких як ванні кімнати, кухні, підвали, басейни, пивоварні, пекарні, пральні тощо.
Не захищає штукатурку від розвитку мікроорганізмів.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покриває розводи та сильні забруднення
- Відмінно підходить для жирних плям
- Захищає покриття від розвитку грибків
- Дуже хороші покривні властивості
- Відмінна адгезія до поверхні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий
В'язкість за Брукфілдом	50-130
Густина 20±;0.5°C, [г/см³]	1700

НАНЕСЕННЯ

Кількість шарів	1-2 шари | витрата до 12 м²/л - залежно від поглинальної здатності основи
Час висихання одного шару при 23±;2°C, [год]	6 годин
Нанесення другого шару через 17 годин	після 4h
Спосіб нанесення	розпилення, пензель, валик
Рекомендовані інструменти від бренду Progold	валик Extra Felt, валик Microfibre, валик Microfibre Extra або інший якісний малярній інструмент
Розчинник	органічний розчинник

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхня, призначена для фарбування, повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу, без тріщин.• Видаліть старі покриття що відшаровуються. Добре зв'язані емульсійні та олійні фарби не потребують видалення.• Поверхні, уражені цвіллю, очистіть водним розчином дезінфікуючого засобу за допомогою щітки.
- Пошкодження або тріщини основи заповніть відповідним розчином.
- Поверхні, пофарбовані емульсійними фарбами, знежирте, промивши водою з додаванням миючих засобів.
- Існуючі жирні плями змийте водою з додаванням миючого засобу і зачекайте, поки основа повністю висохне.

ФАРБУВАННЯ

- Свіжі штукатурки фарбуйте через 3-4 тижні після нанесення.
- Перед використанням ретельно перемішайте виріб.
- Другий шар наносьте після висихання першого.
- При необхідності розбавте розчинником в кількості не більше 2% об.
- Наносьте фінішну фарбу не раніше ніж через 6 годин після нанесення останнього шару продукту.
- Низька температура навколишнього середовища і висока вологість подовжують час висихання.
- Зберігайте в щільно закритих упаковках.
- Після закінчення фарбування інструменти промийте спеціальним розчинником.

ВАЖЛИВО:
- Фарбуйте при температурі від +10°C до +25°C і вологості повітря не більше 60%.
- Під час фарбування і після його закінчення провітрюйте приміщення до зникнення характерного запаху.
- Зберігайте в щільно закритих упаковках.

PG Deco Polska вул. Квідзинська 8
51-416 Вроцлав, Польща Телефон: +48 71 380 17 05
dekoral.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



Правила пожежної безпеки та техніки безпеки	Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки матеріалу.
Затвердження	Польська гігієнічна сертифікація
Вміст ЛОС	Граничний вміст ЛОС згідно з Директивою 2004/42/ЄС для цього продукту (кат. A/d): 350 г/л (2010). Продукт містить максимум 350 г/л.
Зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі.
Термін придатності	36
Упаковка	0,4 L | 0,9 L

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, була підготовлена на основі наших знань і була дійсна на дату видачі. PPG Deco Polska Sp. z o. o. іне несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним зберіганням, транспортуванням або застосуванням та використанням продукту. Інформація, що міститься в технічному паспорті, не повинна тлумачитися як гарантія якості продукту, що в ньому описаний. Компанія залишає за собою право вносити зміни до технічного паспорта без попереднього повідомлення.